



# A.D.I.


di Diletti Franco & C. s.n.c.  
"il tuo fornitore di fiducia"


Via Enzo Ferrari, 12  
(Zona Industriale S. Maria in Potenza)  
62017 PORTO RECANATI (MC)

TEL. 071.7592534 - FAX 071.9798413

www.adisnc.it e-mail: info@adisnc.it

 ADATTO PER USO  
ESTERNO

 RESISTENZA  
ALL'UMIDITA'

 INSONORIZZAZIONE

 CLASSE NON  
COMBUSTIBILE A1

## BlueBoard

Exterior board type GM-FH1

Pannello esterno, tipo GM-FH1

La scheda high-tech per l'applicazione su facciate che si combina da sola, eccellente protezione contro l'umidità e la muffa e allo stesso tempo straordinaria forza e resistenza

BORDO  
RETTANGOLARE

### STRUTTURA:

- 1) nucleo composto da gesso GGD puro al 96% e additivi idrofobici speciali che determinano l'eccellente resistenza all'umidità.
  - 2) Rivestimento doppio di un velo in fibra di vetro impermeabile che sostituisce il rivestimento di carta, assicura il minimo assorbimento di acqua e umidità e aumenta la resistenza alla muffa e funghi
- La speciale consistenza del velo aumenta la trazione tra la tavola e l'adesivo per rivestimenti ceramici che consentono al peso totale della carcassa di raggiungere 30 kg / m<sup>2</sup>.

96% PURO FGD GYPSUM.  
OTTIMA PROTEZIONE CONTRO L'UMIDITÀ.  
OTTIMA RESISTENZA. OGNI VOLTA.

RESISTENZA AL FUOCO MIGLIORATA - CLASSE F  
ASSORBIMENTO MINIMO D'ACQUA - CLASSE H1  
OTTIME PROPRIETÀ E FONTE DI PROTEZIONE

Adatto anche per l'uso esterno - rivestimento di cornicioni, cornici anteriori e colonne.  
Eccellente resistenza all'umidità - guaina adatta per pareti interne e soffitti nei locali con umidità estremamente alta (compresa la condensa)  
Ottima resistenza a muffe e funghi: il velo speciale non contiene sostanze organiche che impedisce la loro formazione.  
Resistenza eccellente: il nucleo rinforzato in combinazione con il velo in fibra di vetro offre eccellenti prestazioni  
Fornisce stabilità al peso di 30 kg / m<sup>2</sup> del rivestimento ceramico e della composizione adesiva.

SPESSORE	LARGHEZZA (mm)	LUNGHEZZA (mm)	PESO (kg/sqm)	pannelli/pallet
9,5	1200	2000	9,50	40
11,0	1200	2000	11,00	40

### Applicazione esterna pannello

- Adatto per l'uso in bagni, cabine doccia, aree relax, Centri SPA e locali con piscine.
- Estremamente adatto per aree in cui l'acqua viene versata direttamente.
- Non fissare le schede con adesivo a base di gesso nelle zone umide.

EN 15283-1:2008

